



Enterprise
B.8
B.10




Enterprise
N.8
N.10



Enterprise
N.11
N.15EXP
N.20



Enterprise
N.22
N.22EXP
N.30EXP
N.40



Enterprise
N.50



B-Box Enterprise B

B-Box Enterprise N

MicroDowell is a registered trademark of:

iDowell S.r.l.

Via dei Boschi, 2

33040 Pradamano (UD) - ITALY

Tel. +39 0432 189038

Fax +39 0432 189039

info@microdowell.com - www.microdowell.com

I L'UPS ideale per server, reti e postazioni Apple.

B-Box Enterprise assicura un filtraggio e una protezione OnLine, con una maggiore affidabilità, ma al prezzo di un gruppo di continuità Line-Interactive. I modelli della serie Enterprise N possono essere installati sia come unità stand-alone che rack da 19".

Caratteristiche principali.

- Cabinet unico, utilizzabile in posizione verticale "tower" o come rack da 19" con display ruotabile (solo Enterprise N)
- Dimensioni e peso contenuti
- Tecnologia On-Line Sharing, tempo d'intervento nullo, forma d'onda sinusoidale
- 24 mesi di garanzia
- Sostituzione a caldo delle batterie (Hot-Swap)
- Interfaccia di comunicazione RS-232 e USB
- Software di gestione multiserver per Windows, Linux, Mac, Unix
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Accessori disponibili: kit TCP/IP – SNMP per integrazione in rete (solo Enterprise N)
- Modelli da 800 e 1100VA senza ventola. Potenze dagli 800 ai 5000VA

Connettività.

La semplicità di installazione è garantita dalle funzionalità RS232 e USB Plug&Play, certificate da Microsoft. Con il kit opzionale TCP/IP è possibile una diretta integrazione in rete. Al gruppo di continuità viene assegnato un indirizzo IP, per renderlo così accessibile tramite la rete. Il software di gestione UPSeye permette di controllare e configurare facilmente il vostro UPS.

EN The UPS solution for servers, networks and Apple workstations.

The exclusive digital OnLine Sharing technology offers the most reliable protection and powerfullness. It secures Online filtering and protection, combined with an sinewave output, no interruption time and all at a reasonable price level. Enterprise N series can be installed both stand alone and Rack Mountable.

Main features.

- Stand-alone and 19" in one cabinet (Unicase with revolving display (Enterprise N Only)
- Small 19" dimensions, low weight
- OnLine Sharing Technology; no interruption time, real sinewave output
- 24-month warranty
- Hot-swap battery exchange
- USB and RS-232 communication interface
- MultiServer shutdown software for Windows, Linux, Mac, Unix
- Unique in price/performance
- Optional available: TCP/IP, SNMP kit for network integration (Enterprise N only)
- 800, 1100 VA models without fan. Available from 800 to 5000 VA

Connectivity.

An easy installation is secured by a certified Microsoft RS-232 und USB Plug & Play function. A direct network integration is possible with the optional TCP/IP Kit. The UPS gets an own IP Address and is accessible by the network. Full UPS control and configuration through the UPSeye management software.

D Das ideale UPS für Server, Netzverbindungen und Apple-Systeme.

Die exklusive ON-LINE SHARING Technologie gewährleistet das Maximum an Zuverlässigkeit und Sicherheit für alle angeschlossenen Geräte. Die B-Box Enterprise Serie versichert das Filtrieren und den OnLine Schutz mit keiner Unterbrechungszeit, reinem Sinusausgang, jedoch zum vernünftigen Preis. Die gesamte Serie zulässt gleichzeitig eine Stand- und 19" Nutzung zulässt.

Wichtigste Eigenschaften.

- Stand- und 19" Gehäuse in einem (Unicase) und Drehbares Display (nur auf Enterprise N Series)
- Sehr kleine Abmessungen, geringes Gewicht
- On-Line Sharing Technologie, keine Unterbrechungszeit, reiner Sinusausgang
- 24 Monate Garantie
- Hot-Swap Akkutausch
- RS-232 und USB Schnittstelle
- MultiServer-Shutdown-Software für Windows, Linux, Mac, Unix
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Verfügbares Zubehör: TCP/IP – SNMP Netzwerkkarte (nur auf Enterprise N Series)

Anschlüsse.

Die Enterprise verfügt über v Microsoft zertifizierten doppelten Kommunikationsstandard nach RS232 und USB Plug & Play, die eine einfache Installierung gewährleistet. Das optionale TCP/IP Modul ermöglicht eine direkte Netzintegration. Das Modul erhält eine eigene IP-Adresse, lässt sich durch die Netz ansprechen. Mit der UPSeye Netzwerkmanagement Software steuern Sie optimal den sicheren Serverablauf.

TECHNICAL SPECIFICATIONS												
Model	B-8	B-10	N-8	N-10	N-11	N-15Exp*	N-20	N-22	N-22Exp**	N-30Exp**	N-40	N-50
Power VA (W)	800 (480)	1000 (600)	1000 (600)	800 (480)	1100 (700)	1500 (900)	2000 (1200)	2200 (1600)	2200 (1600)	3000 (2000)	4000 (2400)	5000 (3000)
Dimensions (H x W x D) mm	138 x 168 x 340		2U x 440 x 345		3U x 440 x 480						6U x 440 x 480	
Weight (Kg)	14	15	15	22	25,5	28	36	38	38	40	57	63
Back-up time (60% load)	15 min.											
Operating Temperature	0 ÷ 40											
Input												
Voltage	175 ÷ 280 Vac											
Frequency	50 / 60Hz with PLL											
Efficiency	> 98%											
Audible noise (online) @ 1 mt.	<= 36dBA											
Output												
Voltage	230Vac											
Wave form	Sinewave											
Transfer time (typical)	0 mS											
Frequency	50 / 60Hz											
Controls and Communication												
RS 232 Plug & Play	Yes (DB9 Connector)											
USB	Yes											
Remote Contacts	Yes (N.O. Battery Mode N.O. Battery Low / Shutdown)											
Software	UPSEye (included)											
Internet Line Protection	Modem, Fax, ADSL		No									
Easy Swap Batteries	Yes											
Approvals	CE (EN 62040-1-1; EN60950-1;EN50091-2)											
Front Panel	Battery Level, Load Level, 16 Leds, 4 multi-functional buttons											

* Upgradeable with Battery Box PN: P001500A

** Upgreable with Battery Box PN: P001600A